



ROTHKEGEL
Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

Zeitloses Strahlersystem mit Hochvolt-Halogen-Leuchtmitteln

Leuchtenfamilie kleiner, schlichten Strahlern unter Verwendung von QPAR 51 (230V) Leuchtmitteln.

Wahlweise mit freistehenden Strahlern oder mit Kaschierungsrohr und Wabenraster als Schutz vor Blendung und unangenehmer Rückstrahlung (Variante ...b).

Anzahl der Strahler, je nach Baugröße zwischen einem und vier Stück; Sonderanfertigung mit mehr als vier Strahlern natürlich möglich.

Oberflächen pulverbeschichtet oder galvanisch veredelt.



WM 10/W 1-3 in Brillantsilber pulverbeschichtet ohne Kaschierungsrohr und Blendraster



WM 10/W 1-3b in RAL 9010 pulverbeschichtet mit Kaschierungsrohr und Blendraster

	WM 10/W 1-1 (b)	WM 10/W 1-2 (b)	WM 10/W 1-3 (b)	WM 10/W 1-4 (b)
Bestückung	1 x 50 W	2 x 50 W	3 x 50 W	4 x 50 W
Leuchtmittel	QPAR 51	QPAR 51	QPAR 51	QPAR 51
Fassung	GU 10	GU 10	GU 10	GU 10
Maße Basiskörper (L/B/H)		ca. 150 x 65 x 60 mm		
IP	20	20	20	20
Schutzklasse	I	I	I	I

Zeitloses Strahlersystem mit Halogen-Niedervolt-Leuchtmitteln

Leuchtenfamilie kleiner, schlichten Strahlern unter Verwendung von QR-CBC 51 (12V) Leuchtmitteln.

Wahlweise mit freistehenden Strahlern oder mit Kaschierungsrohr und Wabenraster als Schutz vor Blendung und unangenehmer Rückstrahlung (Variante ...b).

Anzahl der Strahler, je nach Baugröße zwischen einem und vier Stück; Sonderanfertigung mit mehr als vier Strahlern natürlich möglich.

Oberflächen pulverbeschichtet oder galvanisch veredelt.



WM 10/W 4-2 mit Edelstahloberfläche



WM 10/W 4-2 glanzvergoldet



WM 10/W 4-4b in schwarzblau pulverbeschichtet

	WM 10/W 4-1 (b)	WM 10/W 4-2 (b)	WM 10/W 4-3 (b)	WM 10/W 4-4 (b)
Bestückung	1 x 50 W	2 x 50 W	3 x 50 W	4 x 50 W
Leuchtmittel	QR-CBC 51	QR-CBC 51	QR-CBC 51	QR-CBC 51
Fassung	GU 5,3	GU 5,3	GU 5,3	GU 5,3
Maße Basiskörper (L/B/H)	ca. 150 x 65 x 60 mm	ca. 150 x 65 x 60 mm		
IP	20	20	20	20
Schutzklasse	I	I	I	I