



# ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

## Verstellbarer hochenergieeffizienter Deckenfluter

Dieser verstellbare Deckenfluter ist mit einer HIT-TC-CE 35 W ausgestattet. Seine 3.300 Lumen können, dank dem Drehklippgelenk nach justiert werden.

Dies entspricht der Lichtleistung von mehr als vier 60 W Glühbirnen (4,3 um genau zu sein).

Im Bedarfsfall kann auch diese Leuchte mit zwei Hochvolt-Halogen\_Leuchtmitteln QT 14 bis ca. 75 W gefertigt werden, falls eine dimmbare Beleuchtung benötigt wird.

Beide Varianten sind mit einem speziellen wandfeuerreduziertem Spezialreflektor ausgestattet. So werden unangenehm helle Lichtflecke auf der Wand, knapp über der Leuchte vermieden.



WM 10/W 7 HIT in der Ausführung mit pulverbeschichteter Oberfläche

	WM 10/W 7 HIT	WM 10/W 7-2 H
<b>Bestückung</b>	1 x 35 W	2 x ca. 75 W
<b>Leuchtmittel</b>	HIT-TC-CE	QT 14
<b>Fassung</b>	GU 6,5	G 9
<b>Maße (B/H/T)</b>	ca. 165 x 240 x 220 mm	ca. 165 x 240 x 220 mm
<b>IP</b>	20	20
<b>Schutzklasse</b>	I	I